

Deklaracja Właściwości Użytkowych

ASSA ABLOY*Declaration de performance**Leistungserklärung***No.: DoP-DC300.03****1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu***Code d'identification du type de produit
Kenncode des Produkttyps***Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania***Ferme Porte
Türschließer mit kontrolliertem Ablauf***2. Nazwa wyrobu***Référence de produit
Produkttyp***DC 300**
*DC 300
DC 300***Zamykacz drzwiowy DC300 we wszystkich wariantach***Ferme-Porte
Obentürschließer***3. Zamierzone zastosowanie***Usage prévu
Verwendungszweck***Do drzwi o odporności ogniowej i dymoszczelnych***Portes de compartimentation feu/fumée
An Feuer und Rauchschutztüren***4. Producent***Fabricant
Hersteller***ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND****5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych***Système d'évaluation et de vérification
de la constance des performances
System zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit***System 1***Système 1**System 1***6. Wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną***Le produit de construction est couvert par une Norme harmonisée
Das Bauprodukt wird von einer harmonisierten Norm erfasst*

Jednostka Notyfikowana <i>Organisme notifié Notifizierte Stelle</i>	Zharmonizowana norma EN <i>Norme EN Harmonisée Harmonisierte EN Norm</i>	Certyfikat CE/Data certyfikacji <i>Certifikat CE / émis le CE Konformitätzertifikat, Zertifizierungsdatum</i>
Element Materials Technology Rotterdam B.V Zekeringstraat 33 1014 BV, Amsterdam, Netherlands	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006	2812-CPR-AD5491 01/03/2021

7. Deklarowane właściwości użytkowe:*Performances déclarées
Erklärte Leistung***Klasyfikacja według EN1154:1996 /A1:2002/AC:2006***Classification selon EN1154:1996 /A1:2002/AC:2006
Klassifizierung nach EN1154:1996/A1:2002/AC:2006*

DC300 z ramieniem, montaż standardowy	4	8	3-6	1	1	3
DC300 z ramieniem , montaż równoległy ramienia	4	8	2-5	1	1	3
DC300 z szyną ślizgową	4	8	1-3	1	1	3

Zasadnicze charaterystyki <i>Caractéristiques essentielles</i> <i>Leistungskriterien</i>	Właściwości użytkowe <i>Performance</i> <i>Leistung</i>	Zharmonizowana specyfikacja techniczna <i>Spécifications Techniques Harmonisées</i> <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i>
Zamykanie <i>Fermeture Automatique</i> <i>Selbstschließend</i>		EN1154:1996/A1:2002/ AC: 2006 Produkt budowlany. Zamykacz drzwiowy z regulacją przebiegu zamykania.
5.2.1. Postanowienia ogólne <i>General</i> <i>Allgemeines</i>		
5.2.3. Moment zamykający <i>Moment de fermeture</i> <i>Schließmoment</i>	Wartość > Tabela 1 <i>Valeur > Tableau 1</i> <i>Wert > Tabelle 1</i>	
5.2.4 Moment otwierający <i>Moment d'ouverture</i> <i>Öffnungsmoment</i>	Wartość < Tabela 1 <i>Valeur < Tableau 1</i> <i>Wert < Tabelle 1</i>	
5.2.5 Skuteczność <i>Rendement</i> <i>Wirkungsgrad</i>	Wartość > Tabela 1 <i>Valeur > Tableau 1</i> <i>Wert > Tabelle 1</i>	
5.2.6 Czas zamykania <i>Temps de fermeture</i> <i>Schließzeit</i>	T<3s or T>20s. Zmienność poprawna po 500000 cyklach <i>T<3s ou T>20s. Variation OK après 500000 cycles</i> <i>T<3s oder T>20s. Abweichung OK nach 500000 Zyklen</i>	
5.2.7 Kąty działania <i>Angles de fonctionnement</i> <i>Öffnungswinkel</i>	Klasa 4 dla zamykania od 180° kąta otwarcia skrzydła <i>Grade 4: pour fermetures de portes depuis 180°</i> <i>Klasse 4: Zum Schließen der Türen aus 180° Öffnung</i>	
5.2.8 Parametry przeciążeniowe <i>Performance à la surcharge</i> <i>Überlastverhalten</i>	Wytrzymuje zamykające badanie przeciążeniowe <i>Resiste à la surcharge de fermeture définie</i> <i>Überlastprüfungen in Schließrichtung standgehalten</i>	
5.2.9 Działanie zależne od temperatury <i>Constance de Température</i> <i>Temperaturabhängigkeit</i>	Czas zamykania w 40°C oraz -15°C: ≥3s oraz ≤25s <i>Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s</i> <i>Schließzeit bei 40°C und -15°C liegt zwischen ≥3 und ≤25s</i>	
5.2.10 Wycieki płynów <i>Fuite de liquid</i> <i>Flüssigkeitsaustritt</i>	Nie stwierdzono podczas testów <i>Aucune fuite constatée pendant les essais</i> <i>Kein Flüssigkeitsaustritt während des gesamten Prüfprogramms</i>	
5.2.11 Uszkodzenie <i>Dommages</i> <i>Beschädigung</i>	Nie stwierdzono podczas testów <i>Aucune dommage constaté pendant les essais</i> <i>Kein Schaden während des gesamten Prüfprogramms</i>	
5.2.12 Regulacja domknięcia <i>Accélération finale</i> <i>Endschlagsregulierung</i>	Zmienne w zakresie 15° - 0° <i>Variable entre 15°- 0°</i> <i>Stufenlos einstellbar zwischen 15° - 0°</i>	
5.2.13 Backcheck <i>Frein à l'ouverture</i> <i>Öffnungsdämpfung</i>	Zmienne powyżej 75°	
5.2.14 Opóźnienie zamykania <i>Temporisation à la fermeture</i> <i>Schließverzögerung</i>	NPD	
5.2.15 Regulacja siły zamykania <i>Force réglable</i> <i>Einstellbare Schließkraft</i>	EN3-6	
5.2.16 Położenie zerowe <i>Position zero</i> <i>Spiel in der Nulllage</i>	NPD	
5.2.18 Przydatność do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych <i>Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren</i>	Klasa 1: przydatne do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych (co najmniej EN3) <i>Klasse 1: geeignet zur Verwendung an Feuer/Rauchschutztüren (≥EN3)</i>	
Trwałość zamykania		

Endurance á la fermeture automatique Dauerfunktion des Selbstschließens		
5.2.2. Trwałość <i>Endurance</i> <i>Dauerfunktion</i>	Klasa 8: 500 000 cykli testowych <i>Grade 8: 500 000 cycles de test</i> <i>Klasse 8: 500 000 Prüfzyklen</i>	
5.2.17.1 Odporność na korozję <i>Résistance á la corrosion</i> <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	Klasa 3: wysoka odporność (96h) <i>Grade 3: haute résistance (96h)</i> <i>Klasse 3: hohe Beständigkeit (96h)</i>	
5.2.17.2 Odporność na korozję <i>Résistance á la corrosion</i> <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	Moment zamykający >80% momentu zamykającego zmierzonego przed próbą w komorze solnej <i>Le moment de fermeture est >80% de la valeur mesurée avant l'essai de brouillard salin.</i> <i>Schließmoment liegt über 80% von dem vor dem Test gemessenen Wert</i>	
Substancje niebezpieczne Substances dangereuses Gefährliche Substanzen	Materiały użyte w wyrobie nie powinny zawierać ani uwalniać żadnych niebezpiecznych substancji powyżej maksymalnych poziomów określonych w istniejących Normach Europejskich i/lub przepisach krajowych <i>Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les normes européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.</i> <i>Die Materialien, die in diesem Bauprodukt verwendet werden, enthalten keine gefährlichen Stoffe bzw. überschreiten keine Grenzwerte, die von Europäischen Normen oder nationalen Vorschriften definiert sind.</i>	

8. Deklaracja właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowa produktu określona w punktach 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowanymi właściwościami użytkowymi w punkcie 7.


Niniejsza Deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7.
La présente declaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Antti Piitulainen, Product Unit Director, EMEA Door Closer Product Unit

Joensuu 23.03.2024


(signature)

Oryginalny dokument został wystawiony w języku angielskim. W razie jakichkolwiek niejasności dokumentem nadrzędnym jest oryginalny dokument.

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 497431 123-0
Fax + 497431 123-240

www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the
global leader in door
opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for
security, safety and
convenience.

www.assaabloy.com