Deklaracja Właściwości Użytkowych

Declaration de performance
Leistungserklärung

ASSA ABLOY

No.: DoP-DC140.02

1. Kod identyfikacyjny typu wyrobu
Code d'identification du type de produit
Kenncode des Produkttyps

Zamykacze drzwiowe z regulacją przebiegu zamykania
Ferme Porte
Türschließer mit kontrolliertem Ablauf

2. Nazwa wyrobu
Référence de produit
Produkttyp

DC 140 — Zamykacz drzwiowy DC140 we wszystkich wariantach
DC 140 — Ferme-Porte
DC140 — Obentürschließer

3. Zamierzone zastosowanie
Usage prévu
Verwendungszweck

Do drzwi o odporności ogniowej i dymoszczelnych
Portes de compartimentation feu/fumée
An Feuer und Rauchschutztüren

4. Producent
Fabricant
Hersteller

ASSA ABLOY
Abloy Oy
Wahlforssinkatu 20
80101 Joensuu
FINLAND

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
Système d'évalutaion et de verification de la constance des performances
System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 1
Systéme 1
System 1

6. Wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną
Le produit de construction est couvert par une Norme harmonisée
Das Bauprodukt wird von einer harmonisierten Norm erfasst

Jednostka Notyfikowana *Organisme notifié* *Notifizierte Stelle*	Zharmonizowana norma EN *Norme EN Harmonisée* *Harmonisierte EN Norm*	Certyfikat CE/Data certyfikacji *Certifikat CE / émis le* *CE Konformitätzertifikat, Zertifizierungsdatum*
Element Materials Technology Rotterdam B.V Zekeringstraat 33 1014 BV, Amsterdam, Netherlands	EN1154:1996/A1:2002/AC:2006	2812-CPR-AD5489 01/03/2021

7. Deklarowane właściwości użytkowe:
Performances déclarées
Erklärte Leistung

Klasyfikacja według EN1154:1996 /A1:2002/AC:2006
Classification selon EN1154:1996 /A1:2002/AC:2006
Klassifizerung nach EN1154:1996/A1:2002/AC:2006

DC140 - montaż standardowy	3	8	2/5	1	1	3
DC140 - montaż równoległy ramienia	3	8	3	1	1	3

Zasadnicze charaterystyki *Caractéristiques essentielles* *Leistungskriterien*	Właściwości użytkowe *Performance* *Leistung*	Zharmonizowana specyfikacja techniczna *Spécifications Techniques Harmonisées* *Harmonisierte technische Spezifikation*
Zamykanie ***Fermeture Automatique*** ***Selbstschließend***		EN1154:1996/A1:2002/ AC: 2006 Produkt budowlany. Zamykacz drzwiowy z regulacją przebiegu zamykania.
5.2.1. Postanowienia ogólne *General* *Allgemeines*		
5.2.3. Moment zamykający *Moment de fermeture* *Schließmoment*	Wartość > Tabela 1 *Valeur > Tableau 1* *Wert > Tabelle 1*	
5.2.4 Moment otwierający *Moment d'ouverture* *Öffnungsmoment*	Wartość < Tabela 1 *Valeur < Tableau 1* *Wert < Tabelle 1*	
5.2.5 Skuteczność *Rendement* *Wirkungsgrad*	Wartość > Tabela 1 *Valeur > Tableau 1* *Wert > Tabelle 1*	
5.2.6 Czas zamykania *Temps de fermeture* *Schließzeit*	T<3s or T>20s. Zmienność poprawna po 500000 cyklach *T<3s ou T>20s. Variation OK après 500000 cycles* *T<3s oder T>20s. Abweichung OK nach 500000 Zyklen*	
5.2.7 Kąty działania *Angles de fonctionnement* *Öffnungswinkel*	Klasa 3: dla zamykania od 105° kąta otwarcia skrzydła *Grade 3: Pour fermetures des portes depuis 105°* *Klasse 3: Zum Schließen der Türen aus 105°*	
5.2.8 Parametry przeciążeniowe *Performance á la surcharge* *Überlastverhalten*	Wytrzymuje zamykające badanie przeciążeniowe *Resiste á la surcharge de fermeture définie* *Überlastprüfungen in Schließrichtung standgehalten*	
5.2.9 Działanie zależne od temperatury *Constance de Température* *Temperaturabhängigkeit*	Czas zamykania w 40°C oraz -15°C: ≥3s oraz ≤25s *Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s* *Schließzeit bei 40°C und -15°C liegt zwischen ≥3 und ≤25s*	
5.2.10 Wycieki płynów *Fuite de liquid* *Flüssigkeitsaustritt*	Nie stwierdzono podczas testów *Aucune fuite constatée pendant les essais* *Kein Flüssigkeitsaustritt während des gesamten Prüfprogramms*	
5.2.11 Uszkodzenie *Dommages* *Beschädigung*	Nie stwierdzono podczas testów *Aucune dommage constaté pendant les essays* *Kein Schaden während des gesamten Prüfprogramms*	
5.2.12 Regulacja domknięcia *Accélération finale* *Endschlagsregulierung*	Zmienne w zakresie 15° - 0° *Variable entre 15°- 0°* *Stufenlos einstellbar zwischen 15° - 0°*	
5.2.13 Backcheck *Frein á l'ouverture* *Öffnungsdämpfung*	Zmienne powyżej 75°	
5.2.14 Opóźnienie zamykania *Temporisation á la fermeture* *Schließverzögerung*	NPD	
5.2.15 Regulacja siły zamykania *Force réglable* *Einstellbare Schließkraft*	EN2-5	
5.2.16 Położenie zerowe *Position zero* *Spiel in der Nulllage*	NPD	
5.2.18 Przydatność do drzwi przeciwpożarowych/dymoszczelnych *Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren*	Klasa 1: przydatne do stosowania w drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych (co najmniej EN3) *Klasse 1: geeignet zur Verwendung an Feuer/Rauchschutztüren (≥EN3)*	
Trwałość zamykania		

Endurance á la fermeture automatique *Dauerfunktion des Selbstschließens*		
5.2.2. Trwałość *Endurance* *Dauerfunktion*	Klasa 8: 500 000 cykli testowych *Grade 8: 500 000 cycles de test* *Klasse 8: 500 000 Prüfzyklen*	
5.2.17.1 Odporność na korozję *Résistance á la corrosion* *Korrosionsbeständigkeit*	Klasa 3: wysoka odporność (96h) *Grade 3: haute résistance (96h)* *Klasse 3: hohe Beständigkeit (96h)*	
5.2.17.2 Odporność na korozję *Résistance á la corrosion* *Korrosionsbeständigkeit*	Moment zamykający >80% momentu zamykającego zmierzonego przed próbą w komorze solnej *Le moment de fermeture est >80% de la valeur mesurée avant l'essai de brouillard salin.* *Schließmoment liegt über 80% von dem vor dem Test gemessenen Wert*	
Substancje niebezpieczne ***Substances dangereuses*** ***Gefährliche Substanzen***	Materiały użyte w wyrobie nie powinny zawierać ani uwalniać żadnych niebezpiecznych substancji powyżej maksymalnych poziomów określonych w istniejących Normach Europejskich i/lub przepisach krajowych *Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les norms européennes existantes de matériaux et dans toute réglementation nationale.* *Die Materialen, die in diesem Bauprodukt verwendet werden, enthalten keine gefährlichen Stoffe bzw. überschreiten keine Grenzwerte, die von Europäischen Normen oder nationalen Vorschriften definiert sind.*	

8. Deklaracja właściwości użytkowych:

Właściwość użytkowa produktu określona w punktach 1 i 2 jest zgodna z zadeklarowanymi właściwościami uzytkowymi w punkcie 7.

Niniejsza Deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7.
La présente declaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Antti Piitulainen, Product Unit Director, EMEA Door Closer Product Unit

Joensuu 12/3/2021

(signature)

Oryginalny dokument został wystawiony w języku angielskim. W razie jakichkolwiek niejasności dokumentem nadrzędnym jest oryginalny dokument.

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt
DEUTSCHLAND
Tel. + 497431 123-0
Fax + 497431 123-240

www.assaabloy.de

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

www.assaabloy.com