

# Karta katalogowa

# Korpus zamykający TS

# 4000



Korpus podstawowy do samozamykacza z ramieniem  
nożycowym EN 1-6

#### ZAKRESY STOSOWANIA

- Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Prawe i lewe drzwi przymykowe
- Drzwi przymykowe o szerokości skrzydła do 1400 mm
- Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
- Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej
- Do montażu na ramieniu równoległym na skrzydle drzwi po stronie przeciwzawiasowej



### CECHY PRODUKTU

- Bezstopniowa regulacja siły zamykania od przodu
- Optyczny wskaźnik siły zamykania zapewnia prawidłowe ustawienie
- Prędkość zamykania regulowana za pomocą zaworu z przodu
- Końcowa faza zamykania regulowana przez układ dźwigniowo-drażkowy
- Tłumienie otwierania regulowane za pomocą zaworu z przodu
- Samozamykacz do zastosowania z drzwiami prawymi i lewymi
- Nieskomplikowany montaż dzięki niewielu elementom składowym i możliwości szybkiego przeprowadzenia regulacji

### DANE TECHNICZNE

|  |  |
|--|--|
| Nazwa handlowa                                     | Korpus zamykający TS 4000  |
| Siła zamykania wg EN 1154                          | EN 1 - 6   |
| Szerokość skrzydła (maks.)                         | 1400 mm  |
| Rodzaj montażu                                     | Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej, Montaż na ramie po stronie przeciwzawiasowej |
| Kąt otwarcia (maks.)                               | 180 °  |
| Zgodność z wymaganiami normy                       | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006   |
| Przystosowanie drzwi przeciwpożarowych             | Tak  |
| Długość  | 287 mm   |
| Szerokość  | 46 mm  |
| Wysokość   | 60 mm  |
| Regulowana siła zamykania                          | Tak, bezstopniowo  |
| Regulacja prędkości zamykania                      | Tak  |
| Regulowana końcowa faza zamykania                  | Tak, przez ramię nożycowe  |
| Tłumienie otwierania zintegrowane                  | Tak, regulacja hydrauliczna  |
| Pozycja ustawienia siły zamykania                  | Z przodu   |
| Wskaźnik optyczny siły zamykania                   | Tak  |
| Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem | Tak  |
| Zawory termostabilizujące                          | Tak  |
| Wyłącznik dymowy zintegrowany                      | Nie  |

### WARIANTY / INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

| Nazwa                     | Opis   | Nr ident. | Kolor         | Siła zamykania wg EN 1154 | Wymiary          |
|---------------------------|--|-----------|---------------|---------------------------|------------------|
| Samozamykacz GEZE TS 4000 | Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego) | 102789    | kolor srebrny | EN 1 - 6                  | 287 x 46 x 60 mm |

# Korpus zamykający TS 4000



| Nazwa                       | Opis   | Nr ident. | Kolor                                | Siła zamykania wg EN 1154 | Wymiary          |
|-----------------------------|--|-----------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Samozamykacz GEZE TS 4000 * | Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego) | 137724    | Pokrywa wsuwana ze stali nierdzewnej | EN 1 - 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| Samozamykacz GEZE TS 4000   | Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego) | 102791    | biały RAL 9016                       | EN 1 - 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| Samozamykacz GEZE TS 4000   | Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego) | 102792    | wg RAL                               | EN 1 - 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| Samozamykacz GEZE TS 4000   | Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego) | 102790    | ciemny brąz                          | EN 1 - 6                  | 287 x 46 x 60 mm |
| Samozamykacz GEZE TS 4000   | Rozmiar EN 1-6 z amortyzacją otwierania (bez układu dźwigniowo-drażkowego) | 109542    | czarny RAL 9005                      | EN 1 - 6                  | 287 x 46 x 60 mm |

## MATERIAŁY MONTAŻOWE

### PŁYTA MONTAŻOWA DO DRZWI Z ŁUKIEM PŁASKIM

do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm



| Nazwa                                       | Opis                                   | Nr ident. | Kolor         | Materiał  |
|---|--|-----------|---------------|-----------|
| Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim   | do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm | 058782    | kolor srebrny | Aluminium |
| Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim * | do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm | 119472    | wg RAL        | Aluminium |
| Płyta montażowa do drzwi z łukiem płaskim * | do TS 4000, wysokość łuku maks. 130 mm | 058783    | ciemny brąz   | Aluminium |

### WZORZEC DO ROZMIESZCZENIA OTWORÓW SAMOZAMYKACZA

do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Nazwa   | Opis                               | Nr ident. | Materiał          |
|---|------------------------------------|-----------|-------------------|
| Wzorzec do rozmieszczenia otworów samozamykacza | do TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134    | Tworzywo sztuczne |

### KOŃCÓWKA ZACISKOWA DO SZKŁA

do TS 5000 / TS 4000



| Nazwa                         | Opis                 | Nr ident. | Kolor          | Grubość szkła | Materiał  |
|-------------------------------|----------------------|-----------|----------------|---------------|-----------|
| Końcówka zaciskowa do szkła   | do TS 5000 / TS 4000 | 009494    | wg RAL         | 10 mm         | Aluminium |
| Końcówka zaciskowa do szkła   | do TS 5000 / TS 4000 | 057126    | kolor srebrny  | 10 mm         | Aluminium |
| Końcówka zaciskowa do szkła * | do TS 5000 / TS 4000 | 057127    | ciemny brąz    | 10 mm         | Aluminium |
| Końcówka zaciskowa do szkła * | do TS 5000 / TS 4000 | 009491    | biały RAL 9016 | 10 mm         | Aluminium |

### PŁYTA MONTAŻOWA I PRZECIWPŁYTA DO DRZWI CAŁKOSZKLANYCH

do TS 5000 / TS 4000



| Nazwa   | Opis                 | Nr ident. | Kolor         | Grubość szkła | Materiał  |
|---|----------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
| Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych   | do TS 5000 / TS 4000 | 007923    | kolor srebrny | 10 mm         | Aluminium |
| Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych * | do TS 5000 / TS 4000 | 007926    | wg RAL        | 10 mm         | Aluminium |
| Zestaw płyt montażowych do drzwi całkoszklanych * | do TS 5000 / TS 4000 | 007924    | ciemny brąz   | 10 mm         | Aluminium |

### KĄTOWNIK DO MONTAŻU POD NADPROŻEM

do TS 5000 / TS 4000



| Nazwa                               | Opis                 | Nr ident. | Kolor         | Wymiary          |
|-------------------------------------|----------------------|-----------|---------------|------------------|
| Kątownik do montażu pod nadprożem   | do TS 5000 / TS 4000 | 049240    | kolor srebrny | 287 x 40 x 67 mm |
| Kątownik do montażu pod nadprożem * | do TS 5000 / TS 4000 | 052352    | ciemny brąz   |                  |
| Kątownik do montażu pod nadprożem   | do TS 5000 / TS 4000 | 104451    | wg RAL        |                  |

**PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA**

Do TS 5000 i TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1



| Nazwa                              | Opis   | Nr ident. | Kolor                        | Wy<br>mia<br>ry | Materiał  |
|------------------------------------|--|-----------|------------------------------|-----------------|-----------|
| Płyta montażowa do samozamykacza   | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 068627    | biały RAL 9016               |                 | Aluminium |
| Płyta montażowa do samozamykacza * | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 057956    | Ocynkowane                   |                 | Aluminium |
| Płyta montażowa do samozamykacza   | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 029176    | wg RAL                       |                 | Aluminium |
| Płyta montażowa do samozamykacza   | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 049185    | kolor srebrny                |                 | Aluminium |
| Płyta montażowa do samozamykacza   | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 137725    | podobne do stali nierdzewnej |                 | Aluminium |
| Płyta montażowa do samozamykacza   | do TS 5000 / TS 4000 z rozmieszczeniem otworów montażowych wg DIN EN 1154 arkusz dodatkowy 1 | 052351    | ciemny brąz                  |                 | Aluminium |

\* Produkty oznaczone powyżej mogą różnić się pod względem formy, typu, właściwości, funkcji lub dostępności w zależności od kraju. W przypadku pytań prosimy o kontakt ze swoim partnerem w firmie GEZE.